

# LUNANUOVA

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI ED ESTERNI – EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR

Serie 022

## DESCRIZIONE

LUNANUOVA è una finitura decorativa acril-silossanica trasparente arricchita da cristalli riflettenti.

Per l'interno l'effetto finale varia a seconda del prodotto di fondo utilizzato, risulta particolarmente adatta la combinazione con idropitture o altre finiture decorative, tra cui Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale, Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Per valorizzare al meglio l'effetto all'esterno, si consiglia di applicarlo su prodotti di fondo lisci o a spessore, anche in presenza di superfici con rivestimento termico "cappotto", in una delle versioni colore indicate nell'apposita cartella colore.

La nuova formulazione a base di legante acrilico e componente silossanica, associati ad una specifica protezione antimuffa-antialga, creano il mix ideale per proteggere la parete da muffe e alghe.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili.

Applicabile all'esterno su:

- Superfici trattate con rivestimento termico "cappotto".
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa.

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $0,95 \pm 0,05$  kg/l

-Essiccazione (a 25°C e 65%di U.R.): fuori polvere 30 min.; al tatto 2 ore.

Classificazione Indoor Air Quality: A

-Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

.Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)

.Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)

.Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm fine)

.Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd<0,14 m alto) Sd=0,08 m

.Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 (W≤0,1 bassa)

.Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0

(non pertinente)

.Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare LUNANUOVA sul prodotto di fondo prescelto per realizzare l'effetto desiderato.

Seguire le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20 °C) avviene dopo circa 48 ore.

Applicazione all'interno:

- Attrezzi: Pennello Spalter, pennello, spugna,

- Nr strati: uno o più strati secondo l'effetto desiderato.

- Diluizione: con acqua max 15%.

- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.

- Modalità applicative:

- Applicare il prodotto e lavorarlo direttamente con l'attrezzo scelto.

- Per eventuali applicazioni con spatola in plastica si consiglia di stendere prima il prodotto con pennello.

- Resa indicativa: 12-15 m2/l in funzione della base decorativa utilizzata.

Il consumo del materiale varia sensibilmente in base al tipo di effetto realizzato. Nel caso di lavori di grossa entità si consiglia una prova preliminare.

Applicazione all'esterno:

- Attrezzi: rullo in lana pelo medio, tampone per stracciato.

- Diluizione: con acqua dal 40 al 50%.

- Nr strati: uno o più strati secondo l'effetto desiderato.

- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.

Modalità applicative:

- Distribuire il prodotto con il rullo bagnato su bagnato.

- Eseguire la lavorazione finale in base alla finitura scelta:

.con rullo: lavorare in modo disuniforme per ottenere l'effetto sfumato

.con tampone per stracciato: lavorare con il tampone leggermente imbevuto di LUNANUOVA con movimenti a direzioni contrapposte realizzando le sfaccettature arricchite dai cristalli.

- Resa indicativa:

.15-20 m2/l per strato per lavorazione con rullo su idropitture lisce o riempitive

.10-15 m2/l per strato per lavorazioni con tampone per stracciato su rivestimenti a spessore

Si consiglia la colorazione del prodotto (vedere tinte disponibili in cartella colore)

# LUNANUOVA

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI ED ESTERNI – EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR

**Serie 022**

Le rese sono variabili in funzione del tipo di supporto e della lavorazione e riferite a supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nelle tinte semicoprenti Argento (0070) e Oro (0190).

La colorazione è ottenibile mediante il sistema tintometrico e con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Velatura decorativa per interni ed esterni - effetto cristalli multicolor.

Applicare LUNANUOVA serie 022, su superfici già predisposte, negli strati e nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto e dall'effetto estetico desiderato.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*