

SUPERNOVA

PITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNO

cod. A178100

DESCRIZIONE

SUPERNOVA è una pittura traspirante adatta per applicazioni all'interno; è dotata di ottimo potere coprente e di buona dilatazione.

L'applicazione di SUPERNOVA non altera in alcun modo la traspirabilità del supporto murario.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su intonaci civili nuovi o già pitturati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: resine viniliche in dispersione acquosa

Massa volumetrica UNI 8910: 1,71 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti; in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con PRONTOFIX (fissativo micronizzato pronto uso) o con il fissativo IDEALFIX acrilico opportunamente diluito.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze saline.

In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti.

Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato.

Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) con stucco in pasta RASINT.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzati con carta abrasiva.

Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con adeguato igienizzante tipo COMBAT 333 (*) allo scopo di migliorare l'azione antimuffa e additivare la pittura con additivo antimuffa tipo COMBAT 444 (*) nelle dosi consigliate.

(*) BRAVOCASA, COMBAT 444 e COMBAT 333 sono prodotti del Colorificio S. Marco S.p.A.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, spruzzo o airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire il primo strato con circa il 50% di acqua e il secondo strato con circa il 30% di acqua.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Resa indicativa: 7-9 mq/l per strato (si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' quindi opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è tinteggiabile con tinte base tipo BRAVOCASA TINTE COLORANTI (*) (solo in tonalità chiare) e con i coloranti universali.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss <25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura murale traspirante per interni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di pittura traspirante per interni SUPERNOVA, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.