

# ESTRATTORE ALCALÉ

Scheda Tecnica 10/15 it

## DEFINIZIONE

Dispersione pastosa di alcali forti, solventi, tensioattivi ed addensanti argillosi a funzione estrattiva. Sgrassante e decerante profondo, specifico per superfici verticali, irregolari, soffittature e per interventi localizzati energici.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per macchie di olio e di sostanze grasse fortemente ancorate e penetrate su tutti i materiali (ad eccezione di Legno, Linoleum e Gomma); particolarmente efficace per la rimozione del nerofumo e dei residui incombusti causati da gas di scarico, fuliggine, smog e incendi. Rimuove efficacemente trattamenti oleo-cerosi anche invecchiati e profondamente penetrati; può essere funzionale per eliminare film polimerici. Facilita la rimozione di muffe – muschi – licheni da materiali assorbenti.

Si usa a supporto ed integrazione del lavaggio alcalino liquido SERVICE ALCALÉ (GEAL) per rimuovere macchie e residui persistenti di trattamenti oleo-cerosi ed antichizzati

Può essere usato dopo il SERVICE SOLVENTE (GEAL) per completare il ciclo di deceraggio di trattamenti persistenti e difficili da rimuovere.

ESTRATTORE ALCALÉ deve la sua efficacia all'azione combinata di:

- solventi selettivi a lenta evaporazione che penetrano in profondità
- tensioattivi e principi attivi alcalini che sgrassano ed emulsionano
- addensanti argillosi che assorbono, attirando in superficie lo sporco emulsionato.

## MODO D'USO

ESTRATTORE ALCALÉ deve essere applicato a spatola a pennello o a spruzzo, una mano in strato uniforme sulla superficie.

Lo spessore dello strato di ESTRATTORE ALCALÉ deve essere consistente (circa 1-2 mm), per assorbire lo sporco rimosso dalla profondità. Il tempo di contatto deve consentire l'estrazione ed il completo assorbimento nel supporto argilloso; il tempo dipende quindi dalla qualità, quantità e profondità delle sostanze da estrarre e può variare da poche ore a tempi sensibilmente più lunghi.

In caso di persistenza delle macchie l'intervento può essere ripetuto.

Ad estrazione avvenuta asportare il residuo e sciacquare strofinando decisamente con monospazzola e disco duro o spazzole, emulsionando con acqua. Asportare il residuo con aspiraliquidi e risciacquare ripetutamente con abbondante acqua. Il risciacquo va interrotto quando la formazione di schiuma è minima.

Effettuare quindi un risciacquo con ACIDO 13H3 (GEAL) diluito al 50% o con ACID-ONE (GEAL) diluito al 20% o con SERVICE ACIDO (GEAL) puro ed infine un risciacquo con acqua.

Per intervenire nella rimozione di macchie su aree delimitate (per es. su una mattonella) è importante applicare ESTRATTORE ALCALÉ non solo in corrispondenza della macchia ma su tutta la superficie delimitata o interrotta da fughe, giunti, etc.

L'eventuale separazione del prodotto in due fasi non ne compromette l'efficacia prestazionale: è necessario agitare e mescolare energicamente il prodotto prima dell'uso per renderlo omogeneo.

Date l'elevata alcalinità di ESTRATTORE ALCALÉ, verificare la compatibilità con le attrezzature impiegate. Consumo indicativo: 2 – 5 mq/1 litro.

<p><b>Caratteristiche chimico-fisiche</b></p> <p>pH (20 °C) prodotto puro: 14</p> <p>Peso specifico (20 °C): 1,073 Kg/l</p> <p>Stato Fisico: <b>Pasta omogenea</b></p> <p>Colore: <b>crema</b></p> <p>Odore: <b>caratteristico</b></p> <p><b>Confezionamento</b></p> <p>1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz</p>	<p><b>Pericolosità</b></p> <p>Pittogrammi: </p> <p>Avvertenze: Pericolo</p> <p>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.  P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</p> <p>Contiene: IDROSSIDO DI SODIO  acido alchilbensenzolfonico  1-METOSI-2-PROPANOLO</p> <p><i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i></p>
--	---

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.